

# Enduit PRÉGY XS PE

Enduit Joints à Séchage Prêt à l'Emploi (PE). Idéal pour tous chantiers neufs et rénovation.



## AVANTAGES

- Prêt à l'emploi : pas besoin d'eau, pas de gâchage, pas de perte en fin de chantier
- Très allégé
- Facile à poncer, faible poussière
- Blancheur et finesse
- Excellent rendement (vs poids)

## APPLICATION

- Traitement des joints entre plaques de plâtre à bords amincis & doublages isolants
- Traitement des angles sortants et rentrants en intérieur
- Application manuelle ou mécanique

## ATTRIBUTS TECHNIQUES

Réaction au feu	A2-s1,d0
Rapport de mélange	Non significatif
Temps de stockage	12months
Type d'application	Mécanique,Manuel
Certifications	A+
Temps d'emploi	9 mois
Couleur	Blanc

## PRODUITS

	Code SAP	Poids
END. PRÉGY XS PE BLEU SE.4KGX100-4E	257567	4kg
END. PRÉGY XS PE BLEU SE.15KGX33-4E	257568	15kg

La mise en oeuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et dégage Siniat de toute responsabilité.